

Seal⁺ plus

FILM OXYGÈNE BARRIÈRE

80 μ m

- 11 couches
- EVOH
- Résistant
- 100% recyclable

**100
FOIS
MIEUX**

Seal+ 80 μ m est 100 fois plus étanche qu'un film d'ensilage traditionnel en PE

SEAL® 80 μ m Beige/Noir est un film **11 couches composé d'EVOH**. Issu de la technologie de l'alimentation humaine, ce composant permet une grande étanchéité à l'oxygène afin de préserver votre ensilage. **Très résistant et facile d'installation le film se plaque parfaitement à l'ensilage** pour une conservation optimale. Le film est protégé des UV mais il doit être protégé des agressions extérieures par une protection de silo.

SUR - MESURE		TAILLES STANDARD EN STOCK	
LARGEUR	LONGUEUR	LARGEUR	LONGUEUR
28 m et +	50 m et +	6 jusqu'à 27 m	50 m
Par multiple de 2m	Par multiple de 25m		



DESCRIPTION PRODUIT
. Épaisseur : 80 µm . Construction : 11 couches . Couleur : Beige et noir . Conditionnement : Protection feutrine renforcée . Étanchéité : <1 cm3/m2/24h . Dar drop test : 850gr . Résistance à la rupture : 800% . Traitement UV : 140kly (18 mois)

Comparaison des performances d'échantéité des films	Cm3/m2/jour
Film standard 150 µm	1000
Film standard 150 µm + 40 µm sous-couche	250
SEAL +80 µm	<1

AVANTAGES

- . Réduction de 50% des pertes visibles et invisibles dans le mètre supérieur
- . 1 seul film : Gain de temps – moins de pénibilité – moins de plastique
- . Meilleure conservation de votre fourrage
- . Meilleure odeur
- . Meilleure appétence



Seal⁺ plus

OXYGEN BARRIER FILM

80 μ m

- 11 layers
- EVOH
- Resistant
- 100% recyclable

**100
TIMES
BETTER**

Seal+ 80 μ m is 100 times barrier than a traditional PE silage film

SEAL® 80 μ m Beige/Black is a 11-layers film composed of EVOH. Derived from Human Food technology, this component acts as an Oxygen barrier to preserve your silage. **Very resistant and easy to install**, this film sticks perfectly to the silage for optimal conservation & preservation. The film is **UV protected** but it needs to be protected from external attacks with a Silo protection.

TAILOR-MADE	
WIDTH	LENGHT
28 m et +	50 m et +
In multiple of 2m	In multiple of 25m

AVAILABLE SIZES IN STOCK	
WIDTH	LENGHT
from 6 to 27 m	50 m



PRODUCT DESCRIPTION
. Thickness: 80 µm . Constitue of 9 layers . Color: Beige and Black . Conditioning: Reinforced protection . Tightness: <1cm³ / m² / 24 hours . Dar drop test : 850gr . Stretching resistance: 850% . UV Treatment: 140kly (18 months)

Films Tightness performance scale	Cm3/m2/day
Standard film 150 µm	1000
Standard film 150 µm + 40 µm underneath	250
SEAL +80 µm	<1

ADVANTAGES

. 50% reduction in visible and invisible losses of the upper meter of the silo

. With 1 film:
Time saving – Less effort – Less plastic

. Better preservation of your fodder

. Better smell & flavor

. Better palatability

