


Seal⁺ plus



45 μ m

FILM OXYGÈNE BARRIÈRE

- 11 couches
- EVOH
- Résistant
- 100% recyclable



**100
FOIS
MIEUX**

Seal+ 45 μ m est 100 fois plus étanche qu'un film d'ensilage traditionnel en PE

SEAL® 45 μ m Beige est un film **11 couches composé d'EVOH**. Issu de la technologie de l'alimentation humaine, ce composant permet une grande étanchéité à l'oxygène afin de préserver votre ensilage. **Très résistant et facile d'installation le film se plaque parfaitement à l'ensilage** pour une conservation optimale. Le film doit être protégé des UV par une protection opaque au dessus.

SUR - MESURE		TAILLES STANDARD EN STOCK	
LARGEUR	LONGUEUR	LARGEUR	LONGUEUR
28 m et +	50 m et +	6 jusqu'à 27 m	50 m
Par multiple de 2m	Par multiple de 5m		



DESCRIPTION PRODUIT
. Épaisseur : 45µm . Construction : 11 couches . Couleur : Beige transparent . Conditionnement : Protection feutrine renforcée . Étanchéité : <1 cm3/m2/24h . Dar drop test : 640 gr . Résistance à l'élongation : 600% . Non traité aux UV

Comparaison des performances d'échantéité des films	Cm3/m2/jour
Film standard 150µm	1000
Film standard 150µm + 40 µm sous-couche	250
SEAL +45 µm	<1

AVANTAGES

. Réduction de 50% des pertes visibles et invisibles dans le mètre supérieur

. 1 seul film :
Gain de temps – moins de pénibilité – moins de plastique


. Meilleure conservation de votre fourrage

. Meilleure odeur

. Meilleure appétence



Seal⁺ plus



45 μ m

OXYGEN BARRIER FILM

- 11 layers
- EVOH
- Resistant
- 100% recyclable



**100
TIMES
BETTER**

Seal+ 45 μ m is 100 times more barrier than a traditional PE silage film

SEAL® 45 μ m Beige is a **11 layers film composed of EVOH**. Derived from Human Food technology, this component acts as an Oxygen barrier to preserve your silage. **Very resistant and easy to lay, this film sticks perfectly to the silage** for optimal conservation & preservation.

TAILOR-MADE

WIDTH

28 m and more

In multiple of 2m

LENGTH

50 m and more

In multiple of 25m

AVAILABLE SIZES IN STOCK

WIDTH

from 6 to 27 m

LENGTH

50 m



PRODUCT DESCRIPTION

- . Thickness: 45µm
- . Constitute of 11 layers
- . Color: Transparent Beige
- . Conditioning: Reinforced PE Film
- . Tightness: <1 cm³/m²/24 hours
- . Dar Drop Test: 640gr
- . Stretching resistance: 600%
- . Not UV treated

Films Tightness performance scale	Cm³ / m² / day
Standard film 150µm	1000
Standard film 150µm + 40 µm underneath	250
SEAL +45 µm	<1

ADVANTAGES

- . 50% reduction in visible and invisible losses of the upper meter of the silo
- . With 1 film:
Time saving – Less effort – Less plastic
- . Better preservation of your fodder
- . Better smell & flavor
- . Better palatability

